

2014

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΞΥΛΟΥ - ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΑΙΚ. & ΧΡΥΣ. ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – BOILER

38.5 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΗΛ : 23930 23580 ΦΑΞ : 23930 21002

EUROSelko



ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΞΥΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Οι θερμοσίφωνες Ξύλου & Ξύλου - ρεύματος EUROSelko είναι 80 Lt. και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στο Εργοστάσιό μας προσφέροντας σας την δυνατότητα για ζεστό νερό σε ελάχιστο χρόνο και με την ελάχιστη ποσότητα καυσίμου (καύση ξύλου) ή τον συνδυασμό και τον δύο (Ξύλου - Ρεύματος).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από Λαμαρίνα, πάχους 0,60 mm.
2. Η βαφή του εξωτερικού γίνεται με ηλεκτροστατική πούδρα σε κλίβανο βαφής στην θερμοκρασία των 200 C.
3. Το δοχείο νερού είναι κατασκευασμένο από επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια (γαλβανιζέ), ποιότητα χάλυβα, DX51D.
4. Η ηλεκτρική αντίσταση (4000W/230V) είναι κατασκευασμένη από χαλκό για καλύτερη αγωγιμότητα, αλλά και ανθεκτικότητα στις συστολές - διαστολές.
5. Ο θερμοστάτης είναι ένας θερμοστάτης τεσσάρων πόλων, προκειμένου να διακόψει τόσο φάση και ουδέτερο σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
6. Βαλβίδα ασφαλείας περιλαμβάνεται στο σετ.

ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ

7. Το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1 mm με ειδική βαφή για υψηλές θερμοκρασίες.
8. Το εσωτερικό μέρος του λέβητα καύσης είναι κατασκευασμένο από πυροσιμέντο για αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.
9. Εγγύηση 3 ετών, θερμοστάτης και ηλεκτρική αντίσταση έχουν εγγύηση 1 έτους.

* Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με στόχο την Βελτίωση των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση.